

FDV dokumentasjon - Randers Tegl Murstein

Dato

Utførende

Forhandler

Prosjekt

Produkt

Tegltype	
Format	
Produsent	
Råstoff	Brent leire.

Miljø

Gjenvinning	Inneholder ingen miljø- eller helsefarlige stoffer. Murstein kan gjenvinnes eller benyttes som fyllmasse.
-------------	---

Drift og vedlikehold

Drift	Teglen forudsettes brukt iht. forskrifter og standard. Besiktigelse av fasaden utføres årlig. Skader som avdekkes utbedres umiddelbar etter.
Vedlikehold	Produktet anses vedlikeholdsfritt ved korrekt håndtverksmessig utførelse.
Garanti	Randers Tegl gir 10 års frostgaranti på fasade murstein. Randers Tegl murstein produseres iht. europeisk norm EN 771-1:2011
Mørtel	Til opmuring skal anvendes en mørtel i overensstemmelse med teglstenens verdier for minutsugning og vandoptagelse og med styrkeegenskaper og holdbarhet i overensstemmesle med statiske påvirkinger og eksponeringsklasse.
Rengjøring	Rengjøring av murværket, herunder eventuel anvendelse af murersyre, skal utføres i nøie overensstemmelse med Randers Tegls anvisninger, og bør tilgå tilsynet inden opmuring.
Dokumentasjon	Produktdatablad med CE-deklarasjon, ydeevnedeklarasjon (DoP), veiledning i rengjøring av murverk uten og med syrevask kan ses på www.randerstegl.no

FDV-dokumentasjon 2015 - Ver. 1.0