

FDV dokumentasjon – Randers Tegl Takstein

Dato

Utførende

Forhandler

Prosjekt

Produkt

Tegltype	
Overflater	Ubehandlet, engobert, glasert. Takstein er et grovkeramisk naturprodukt. Der kan forekomme krakelering i glasuroverflaten tillatt iht norm NS-EN 1304.
Råstoff	Leire. Glasur og engobe benyttes ved overflatebehandling.

Bruksområde

Taktekking ved min. 20 gr. takhelning – legges på underlag. Lekteavstand må kontrolleres med levert taktegl før legging starter. Se leggeanvisning.

Miljø

Vernetiltak	Kapping av taktegl er støvmaske, vernebriller, hørselsvern og hansker påbudt. Benytt hansker under leggingen av taktegl for at unngå sårskader.
Gjenvinning	Inneholder ingen miljø- eller helsefarlige stoffer. Uskadd takstein kan legges opp på nytt på tak. Takstein kan gjenvinnes som fyllmasse. Deponering ikke nødvendig.

Drift og vedlikehold

Drift	Besiktigelse av takets funksjon anbefales hvert år. Skadet stein utskiftes og gjennomføringer/kilrenner sjekkes.
Vedlikehold	Takstein kræver ikke noe spesielt. Ubehandlet taktegl kan få mose i overflaten, spesielt på skyggesider og hvor der er høy bevoksning kan det være et problem. Mose kan fjernes mekanisk med vand, børste og mosedrepende middel i sprøyte. Der må ikke anvendes høytryksrens på tegltakstein, da dette vil forværre problemet.
Garanti	Randers Tegl AS gir 30 års (10+20 år) garanti. Garantien gjelder mot frostbestandighet iht NS-EN 1304. Det forudsettes, at gjeldene leggeanvisning er fulgt. Betingelserne for garantien kan ses på www.randerstegl.no
Livslengde	>50 år.
Dokumentasjon	Leggeanvisning og produktdatablad med CE-deklarasjon, ydeevnedeklarasjon (DoP), garantibevis kan ses på www.randerstegl.no

FDV-dokumentasjon 2015 - Ver. 1.0