

RT154

Ultima bløtstrøken massiv



Vare nr. 3 154 01 00

INFORMASJON FRA DOP

Steintype / Kategori	U / 1			
Anvendelse	Tegelstein for bruk i ubeskyttet murværk			
Geometri	G1	I henhold til EN1996-1-1 hulprocent under 25		
Dimensjoner, [mm]	ULT	Lengde 468	Bredde 108	Høyde 38
Toleranse, [mm]	T1	Lengde ± 9	Bredde ± 4	Høyde ± 2
Range, [mm]	Rm	Lengde 10	Bredde 5	Høyde 4
Bruttodensitet	1800	kg / m ³		
Toleranse	D1	$\pm 10\%$		
Trykkfasthet, middel, minst	46	N/mm ²		
Trykkfasthet, normalisert, minst	35	N/mm ²		
Vannopptak, maksimal	14	Vekt%		
Frostbestandighet	F2	Frostfast		
Innhold af løslig salt (Kategori)	S2			
Brannmotstand	A1	inneholder < 1,0% organisk materiale		

TILLEGGSINFORMASJON

Minuttsug, middelverdi \pm toleranse	1,5 \pm 0,5	kg/m ²
Eksponeringsklasse	MX3.2, MX4	
Vedheftning	0,15	N/mm ² , tabellverdi fra EN 998-2, vedlegg C
Forbruk v/12 mm fuge	42	stk / m ²
Palletering	50	stk
Syrevask	Må ikke syrevaskes. Se gjeldende veiledning på www.randerstegl.no	
Mørtelvalg	Mørtelvalg velges ut fra styrkeegenskaper og holdbarhet i samsvar med statiske påvirkninger og eksponeringsklasse.	
Merk	Tegl er et naturmateriale og det kan forekomme variasjoner i farge og struktur. Se derfor prøver eller referansebygg med de aktuelle teglproduktene.	